

# ADL<sub>t</sub>

## Température déportée - CTN



### DESCRIPTION

Capteur autonome munis de CTN déportée pour mesure de température précise.

Chaque capteur est autonome ; il n'a pas besoin d'un autre boitier ni d'une station d'envoi

### APPLICATIONS

Surveillance dans les bâtiments, les ponts, tunnels, ouvrages.

## CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

### ENREGISTREMENT DES DONNÉES

Intervalle de mesure en local	1 seconde (par application Bluetooth)
Intervalle de remontée de données	10 minutes (configurable)
Données remontées	Températures déportées (1 à 4) Température du boîtier Tension batterie

## SONDE DE TEMPÉRATURE

Principe de mesure	CTN
Plage de mesure	-55 ... +125°C
Résolution	0,6°C (-5 ... +50°C)

## RADIO LONGUE DISTANCE

Technologie radio	LoRaWAN
Sécurité	Cryptage des données AES-128
Fonctionnalités supportées	LoRa privé ou opéré, OTAA
Portée radio	Jusqu'à 15 km
Puissance transmise	Jusqu'à 20 dBm (adaptatif)
Sensibilité du récepteur	-142 dBm
Bandé de fréquence	868 MHz (EU), 915MHz (US, AS, AU)
Antenne	Interne ou externe au boitier

## RADIO LOCAL

Technologie radio	compatible Bluetooth Low Energy
Portée radio	Jusqu'à 40m
Puissance transmise	Jusqu'à 4 dBm
Sensibilité du récepteur	-96 dBm
Bandé de fréquence	2.4 GHz ISM
Antenne	Interne au boitier

## ALIMENTATION

Type de batterie	Lithium-Ion	
Consommation	< 1mW	
Durée de la batterie *	Période de mesure	Durée (jusqu'à)
	10 minutes	5 ans
	20 minutes	10 ans
	30 minutes	15 ans
	1 heure	15 ans

\* Durées indicatives, pour une utilisation dans les conditions d'utilisation

## CAPTEUR

Température de fonctionnement	-30 ... +85°C
Dimension	105 x 105 x 60 mm
Poids	280g
Mémoire interne	plusieurs années de mesures, téléchargeables en Bluetooth
Boitier	Polycarbonate (résistance aux intempéries, UV et impacts) Décomresseur contre condensation IP65, IK07 Pattes de fixation

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

### RÉFÉRENCE DE COMMANDE

ADLt-01	capteur température avec 1 sonde, câble 1m
ADLt-01-xx	capteur température avec 1 sonde, avec longueur de câble spécifique
ADLt-02	capteur température avec 2 sondes, câble 1m
ADLt-02-xx	capteur température avec 2 sondes, avec longueur de câble spécifique
ADLt-03	capteur température avec 3 sondes, câble 1m
ADLt-03-xx	capteur température avec 3 sondes, avec longueur de câble spécifique
ADLt-04	capteur température avec 4 sondes, câble 1m
ADLt-04-xx	capteur température avec 4 sondes, avec longueur de câble spécifique

Autres options : nous contacter

## AVERTISSEMENTS

Les spécifications et informations de ce document sont sujets à modification sans préavis.

Les produits A3IP ne sont pas garantis ou autorisés pour une utilisation comme composant critique pour une application dans le domaine médical ou toute autre application pouvant sauver des vies ou maintenir en vie, ou d'autres applications où une défaillance pourrait raisonnablement être susceptible de pouvoir causer des blessures graves, la mort ou endommager toute structure, ouvrage ou bâtiment.

De plus, les dispositifs sont des indications et des aides à la prise de décision et ne peuvent être utilisés dans des applications d'alarme ou critique.

## CONTACT

<https://www.a3ip.com>

contact@a3ip.com

+33 (0)2 40 94 78 41

A3IP  
Bâtiment PlaceL  
Route de Vannes  
44880 SAUTRON  
France